



EAN 8056121592322
SKU AR-BI-260008

Telaio	Acciaio, pieghevole
Forcella anteriore	A molla, 60 mm
Pneumatici	20" x 4.0", urban, camera d'aria
Parafanghi	In polimero ad alta densità
Freni	Disco idraulico, 180 / 180
Sella e piantone	Sella Comfort, impermeabile, nero, Aifeit 82440-08, canotto in acciaio, Ø 28.6*350MM
Trasmissione	Guarnitura PRO-546PP-3 46T, catena JUNBO, sensore PAS a 24 magneti
Cambio	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX30-7R, Tourney RD-TY300-7R
Motore	Posteriore, 250 W, 48 V, 70 Nm, Sutto Bafang
Batteria	Integrata, 48 V, 15 Ah, 720Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-NZ0521303, celle LG M52-4970 mAh
Caricabatteria	Output DC 54.6 V 2 A, JL-F-Z3105AG
Tempo di ricarica	8 h
Autonomia*	Min/Max 70 - 150 km
Luci	LED con stop
Display	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B con 5 livelli di assistenza
Cavalletto	Posteriore regolabile in alluminio
Portapacchi	Carico max 25 kg
Peso massimo supportato	120 kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	32.61 kg
Peso batteria	3.11 kg
Dimensioni prodotto aperto / chiuso	1760*585*1320 / 1200*530*900 mm
Dimensioni packaging	1470*750*320 mm
Peso packaging	40.61 kg
Caricabilità	Truck 216, EPAL 4



Motore Sutto Bafang, 250 W, 48V, 70 Nm



Batteria Greenway 48 V, 15 Ah, 720 Wh, smart BMS, celle LG



Cambio Shimano Tourney 7-velocità



Freni a disco idraulici con cut off

* Il valore dell'autonomia può variare in funzione di: condizioni del fondo stradale, andamento altimetrico del percorso, condizioni ambientali (temperatura e vento), peso del conducente, velocità media, stato della batteria e pressione di gonfiaggio dei pneumatici.