



MAXIFY MB5150

Specifiche Tecniche Generali



SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Velocità di stampa (circa)	24 ipm in bianco e nero A4 15,5 ipm a colori A4
Tempo uscita prima pagina	B/N: 6 sec (standby) / 10 sec (sleep) Colori: 7 sec (standby) / 12 sec (sleep)
Tecnologia di stampa	Testina di stampa inkjet FINE
Risoluzione massima	600 x 1200 dpi
Margini di stampa (min.)	Superiore: 3 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro e Destro: 3,4 mm
Stampa fronte/retro	Automatica (A4, carta comune LTR)

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner	Piano fisso, ADF
Tecnologia scanner	Scanner a colori CIS 2x
Risoluzione ottica	Fino a 1200 x 1200 dpi
Scansione fronte/retro	Disponibile (in un solo passaggio)
Velocità scansione ADF	Fronte/retro 23 ipm a colori Fronte/retro 23 ipm in bianco e nero
Dimensione max documento	Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL
Profondità di scansione	Colore: 48 bit / 24 bit Scala di grigi: 16 bit / 8 bit
Funzioni di scansione	Scansione su e-mail, cartella di rete, cloud, memoria USB

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia (circa)	ADF a colori: 11,5 ipm ADF bianco e nero: 22 ipm
Copie multiple	Fino a 99 pagine
Riduzione / Ingrandimento	25 - 400%, Adatta alla pagina
Impostazioni qualità	Standard, Alta
Funzioni di copia	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1

SPECIFICHE FAX

Tipo di fax	Super G3 / Colore
Risoluzione fax	Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi Colore: 200 x 200 dpi
Velocità fax	Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps) Colore: circa 1 min. (33,6 kbps)
Memoria FAX	Fino a 250 pagine
Composizione rapida codificata	Max 100 posizioni
Selezione e gruppi	Max 99 posizioni

INCHIOSTRO E RESA

Tipo	Inchiostro Dual Resistant High Density (4 serbatoi: BK,C,M,Y)
Inchiostri XL	PGI-2500XL BK: 2.500 pagine PGI-2500XL C: 1.755 pagine PGI-2500XL M: 1.295 pagine PGI-2500XL Y: 1.520 pagine Resa media dei serbatoi a colori (CMY): 1.500 pagine

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta supportati	Carta comune, Buste (DL, COM10, C5, Monarch), Canon High Resolution Paper (HR-101N), Canon Matte (MP-101), Canon Pro Luster (LU-101), Canon Plus Semi-gloss (SG-201), Canon Plus Glossy II (PP-201), Canon Glossy Everyday Use (GP-501)
Capacità max ingresso	Cassetto: 250 fogli di carta comune
Formati carta	Carta comune: A4, A5, B5, LTR, LGL Carta fotografica: A4, LTR, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm Dimensioni personalizzate: larghezza 89–215,9 mm; lunghezza 127–355,6 mm
Grammatura carta	Carta comune: 64-105 g/m ² Carta fotografica Canon: fino a 275 g/m ²

CONNETTIVITÀ

Collegamenti via cavo	USB 2.0 ad alta velocità Ethernet 10/100 Mbps (commutazione automatica) Porta memoria flash USB (Tipo A)
Collegamenti wireless	Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n (Banda 2,4 GHz) ¹ Supporto versione SMB: solo SMB 1.0 Modalità Punto di accesso
Supporto applicazioni	App Canon PRINT Inkjet/SELPHY, MAXIFY Cloud Link, Plug-in Canon Print Service (Android), Mopria, Microsoft Mobile Print, Apple AirPrint

SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI

Sistemi desktop	Chrome OS, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 e SP2, Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2, Mac OS X v10.8.5 o succ.
Sistemi mobile	iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
Requisiti minimi	Windows: IE 8, connessione Internet o CD-ROM Mac: Safari 5 e connessione Internet Schermo: 1024x768 o sup.
Software incluso	Driver di stampa e fax, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX

CARATTERISTICHE GENERALI

Display	Touch screen a colori da 8,8 cm (3,5")
Alimentatore (ADF)	Fino a 50 fogli
Dimensioni (L x P x A)	463 x 394 x 291 mm 463 x 459 x 291 mm (con carta inserita)
Peso	11,4 kg
Alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Standby (USB): circa 0,9 W Standby (tutte le porte connesse): circa 1,7 W (Tempo standby: ~7 min) Spento: circa 0,2 W Copia (connessione PC via USB): circa 25 W ¹
Consumo tipico (TEC)	0,16 kWh
Livello di rumorosità	Circa 56 dB(A)
Ambiente operativo	Temperatura: 15–30 °C Umidità: 10%–80% RH (senza condensa)
Ciclo operativo (mensile)	Fino a 30.000 pagine ¹ (Volume raccomandato: 250–1.500 pagine/mese)