



PIXMA TR4755i

Specifiche Tecniche Generali



Specifiche della stampante

Risoluzione di stampa	Fino a 4800 x 1200 dpi
Tecnologia di stampa	2 cartucce FINE (Nero e Colore)
Velocità di stampa B/N	Circa 8,8 ipm
Velocità di stampa a colori	Circa 4,4 ipm
Velocità stampa foto	Senza bordi 4" x 6" (10 x 15 cm): circa 65 secondi
Tempo uscita prima stampa	Bianco e nero: 11 secondi (pronta/solo fronte) Colori: 19 secondi (pronta/solo fronte)
Stampa fronte/retro	Stampa fronte/retro automatica (A4, Letter - carta comune)
Stampa senza bordi	Sì (A4, LTR, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm))

Cartucce e rendimenti

Cartucce d'inchiostro standard	PG-575, PG-575XL (Nero) CL-576, CL-576XL (Colore)
Resa cartuccia (carta comune)	Stampa di documenti a colori A4 Nero: 100 pagine Nero XL: 400 pagine Colore: 100 pagine Colore XL: 300 pagine

Supporto carta

Tipi di carta	Carta comune Carta fotografica Pro Platinum (PT-101) Carta fotografica Pro Luster (LU-101) Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201) Carta fotografica opaca (MP-101) Carta fotografica lucida "Everyday Use" (GP-501) Carta per alta risoluzione (HR-101N) Busta Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201) Canon Red Label Superior (WOP111) Carta Office Colour Canon Océ (SAT213) Carta fotografica rimovibile (RP-101) Carta fotografica magnetica (MG-101) Biglietti di auguri (da Avery e RedRiverPaper)
---------------	--

Capacità massima carta in ingresso	Vassoio anteriore: max 100 pagine (carta comune) o 20 (carta fotografica) ADF: A4, LTR: 20 fogli, LGL: 5 fogli * Fare riferimento al manuale online per un elenco dettagliato dei limiti di caricamento della carta, che variano a seconda del tipo di supporto e del formato pagina selezionati
Formati carta	Vassoio anteriore: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"x6" (10 x 15 cm), 5"x7" (13 x 18 cm), 8"x10" (20 x 25 cm), Buste (DL, COM10) Dimensioni personalizzate: larghezza da 101,6 mm a 215,9 mm; lunghezza da 152,4 mm a 676 mm ADF: A4, LTR, LGL
Grammatura carta	Vassoio anteriore: carta comune da 64 g/m2 a 105 g/m2 o carta originale Canon supportata Carta Canon: peso carta max circa 300 g/m ² (carta fotografica Photo Paper Pro Platinum PT-101)

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner	Scanner piano a colori Contact Image Sensor (CIS) (ADF/piano di lettura)
Risoluzione scanner (ottica)	600 x 1.200 dpi
Velocità di scansione lineare	A colori: 3,5 ms/riga (300 dpi) Scala di grigi: 1,5 ms/riga (300 dpi)
Profondità di scansione (ingresso/uscita)	Colore: RGB 16 bit/8 bit Scala di grigi: 16 bit/8 bit
Dimensione massima documento	Piano: A4/Letter (216 x 297 mm) ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

Specifiche della copiatrice

Velocità di copia	ESAT/solo fronte ADF (a colori): circa 2,7 ipm ESAT/solo fronte ADF (nero): circa 6,4 ipm
Qualità della copia	3 Posizioni (bozza, standard, alta)
Regolazione dell'intensità	9 livelli (regolazione automatica disponibile, copia AE)
Copie multiple	99 copie (max)
Funzioni di copia	Copia di documenti, copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia fascicolata (solo ADF), copia con cancellazione della cornice (solo piano), copia documenti di identità
Zoom copia	Da 25 a 400% Copia senza bordi Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

Specifiche del fax

Tipo di fax	Super G3/Colore
Risoluzione fax	Bianco e nero: 8 pixel/mm x 3,85 linee/mm (standard) 8 pixel/mm x 7,7 linee/mm (Fine) 300 dpi x 300 dpi (Extra Fine) Colori: 200 x 200 dpi
Velocità fax	Bianco e nero: circa 3 sec Colore: circa 1 min
Velocità del modem	Massimo 33,6 kbps (riduzione automatica)
Formato di stampa	A4, LTR, LGL
Memoria FAX	Circa 50 pagine
Selezione automatica	Composizione rapida codificata: max 20 destinazioni Selezione a gruppi: max 19 destinazioni

Interfaccia

Tipo e dimensioni del display	LCD a matrice piena (monocromatico)
Lingue	32 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, russo, ucraino, polacco, ceco, sloveno, ungherese, slovacco, croato, rumeno, bulgaro, turco, greco, estone, lettone, lituano, cinese semplificato, coreano, cinese tradizionale, indonesiano, vietnamita

Connettività

Interfaccia standard	USB Hi-Speed (porta tipo B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
App per smartphone/tablet	App Canon PRINT App Easy-Photo Print Editor
Caratteristiche stampante	Software Easy-PhotoPrint Editor Software Easy Layout Editor (solo Windows) Software Canon Inkjet Smart Connect Creative Park Cloud Link Plug-in Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Wireless Direct Mopria (Android)
Smart Assistant e supporto per l'automazione	Amazon Alexa™ Google Assistant™

Software

Sistemi operativi supportati	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore Mac: OS X 10.15.7 ~ macOS 14 Chrome OS Sistemi operativi smartphone: iOS®, iPadOS, Android™ * Compatibilità dei sistemi operativi al momento del lancio, consultare il Canon Download Centre per verificare la compatibilità con le versioni successive
Requisiti minimi di sistema	Windows: almeno 1,5 GB Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto.
Software incluso	Driver di stampa IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (download)

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (L x P x A)	Circa 435 x 295 x 189 mm Circa 435 x 592 x 438 mm
Livelli di rumorosità acustica	Circa 56,5 dB(A)
Ambiente operativo consigliato	5-35°C 10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Ciclo operativo	Fino a 1200 pagine al mese
Consumo energetico	Spenta: circa 0,3 W Standby (connessione USB al PC): circa 0,8 W Standby (tutte le porte connesse): circa 1,4 W Tempo per entrare in modalità standby: 10 minuti e 6 secondi Copia: circa 7 W *Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (Lot26)
Consumo tipico di elettricità (TEC)	0,21 kWh