



PIXMA TS4150i

Specifiche Tecniche Generali



SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tecnologia di stampa	2 inchiostri separati: nero (Pigmento BK) e a colori (C,M,Y) Testa di stampa FINE a getto d'inchiostro
Velocità di stampa b/n	Circa 14 ipm
Velocità di stampa a colori	Circa 9 ipm
Velocità di stampa foto	Senza bordo 10 x 15 cm: circa 39 secondi
Tempo uscita prima stampa	B/N: 7,5 s (pronta all'uso) Colori: 9,5 s (pronta all'uso)
Stampa senza bordi	Sì A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", formato quadrato (127 mm x 127 mm)
Stampa fronte/retro	Stampa automatica fronte/retro (A4, LTR - carta comune)

CARTUCCE E RENDIMENTI

Cartucce standard	PG-595 (Nero) CL-586 (Colore)
Cartucce XL opzionali	PG-595XL (Nero) CL-586XL (Colore)
Resa cartuccia (carta comune)	Documento A4 a colori Nero: 180 pagine Colore: 180 pagine
Resa cartuccia XL (carta comune)	Documento A4 a colori Nero: 300 pagine Colore: 300 pagine
Resa cartuccia (foto)	Foto da 10 x 15 cm CL-586 colore: 69 foto CL-586XL colore: 109 foto

SUPPORTO CARTA

Tipi di carta	Carta comune (da 64 g/m ² a 105 g/m ²) Canon Red Label Superior (WOP111) Carta Office Colour Canon Océ (SAT213) Carta per alta risoluzione (HR-101N) Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201) Carta fotografica Pro Luster (LU-101) Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201) Matte (MP-101) Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501) Busta Biglietti di auguri (da Avery e RedRiverPaper)
Capacità massima	Cassetto: 100 fogli (carta comune)
Formati carta	A4, A5, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", formato quadrato (127 mm x 127 mm), busta #10, busta DL, dimensioni personalizzate: larghezza da 89 mm a 215,9 mm; lunghezza da 127 mm a 297 mm
Grammatura carta	Cassetto: carta comune da 64 a 105 g/m ² Carta Canon speciale: grammatura max. circa 275 g/m ² (Photo Paper PlusGlossy II PP-201)

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner	Flatbed (piano fisso)
Risoluzione (ottica)	1200 x 2400 dpi
Velocità di scansione lineare	Scala di grigi: circa 6,05 s (A4), circa 5,69 s (LTR), (circa 1,8 ms/riga @ 300 dpi) Colore: circa 12,1 s (A4), circa 11,39 s (LTR), (circa 3,5 ms/riga @ 300 dpi)
Profondità di scansione (ingresso-uscita)	Colore: 8 bit per ogni RGB Scala di grigi: 8 bit
Dimensione max documento	Flatbed: A4 / LTR (216 mm x 297 mm)

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia	sFCOT/solo fronte: circa 18 s sESAT/solo fronte: circa 2 ipm
Copie multiple	Max. 99 copie
Funzioni di copia	Copia standard, copia di foto, copia senza bordi
Zoom copia	Adatta alla pagina

CONNETTIVITÀ

LAN Wireless	Protocollo di comunicazione: SNMP/HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6) TLS 1.3/1.2 Standard supportati: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11a Banda di frequenza: 2,4 GHz/5 GHz Portata: 50 m al chiuso può variare a seconda della velocità e delle condizioni di trasmissione Sicurezza: WPA-PSK (AES) - WPA2-PSK (AES) - WPA3-SAE (AES)
Interfaccia	USB Hi-Speed (porta tipo B)
App per smartphone e tablet	App Canon PRINT, App Easy-PhotoPrint Editor
Caratteristiche stampante	Cloud Integration Service - Disponibile solo da smartphone o tablet Apple AirPrint - Plug-in Canon Print Service (Android) Mopria (Android) Connessione Wireless Direct da 2,4 GHz e 5 GHz

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con sistema operativo preinstallato. Driver di stampa e IJ Printer Assistant Tool disponibili solo con: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 e Windows Server 2025 Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore Mac: macOS Monterey 12 - macOS Sequoia 15 Sistemi operativi dispositivi mobili: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS
Software incluso	Driver di stampa, IJ Printer Assistant Tool, Easy-PhotoPrint Editor (download), Easy-Layout Editor (download)

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso	Circa 5,2 kg
Dimensioni (L x P x A)	Vassoi ritratti: circa 374 x 355 x 168 mm Vassoi estesi: circa 374 x 533 x 168 mm
Rumorosità	Circa 47 dB(A) (stampa da PC su carta comune)
Ambiente operativo	Temperatura: tra 15 e 30 °C Umidità: da 10% a 80% UR (senza condensa)
Alimentazione	CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo energetico	Spenta: circa 0,1 W Copia: circa 15 W Standby (connessione USB): circa 0,9 W Standby (tutte le porte connesse): circa 1,5 W Tempo per entrare in modalità standby: 10 minuti e 05 secondi* *<Solo UE - Per regolamento ErP Lot 26>

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le velocità di stampa possono variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina e al tipo di carta utilizzato. La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento o foto stampati, al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta.