



EZVIZ Pannello solare portatile da 200 W

PSP200

Per il prossimo viaggio, sfrutta in tutta semplicità l'energia ecologica generata dal pannello solare portatile PSP200 grazie all'efficienza data dalla sua ricarica. È pieghevole, compatto e facile da trasportare. Si può posizionare praticamente ovunque all'aperto con il suo supporto regolabile integrato per catturare la luce solare.

Ideato per caricare le Power Station EZVIZ

Modelli compatibili¹: PS300, PS600.

[Ulteriori informazioni](#)



Funzioni principali

- **Ricarica potente:** PSP200 utilizza celle solari in silicio monocristallino e tecnologia a celle multistrato per ricaricare la vostra Power Station con un tasso di conversione ad alta efficienza fino al 23%².
- **Leggero e facile da trasportare:** Per riporre il pannello o portarlo all'aperto, è sufficiente richiuderlo e utilizzare la maniglia integrata per trasportarlo comodamente.
- **Impermeabile e durevole:** Realizzato con celle solari laminate in ETFE, è altamente resistente alle condizioni esterne e garantisce prestazioni prolungate. Il pannello solare è dotato di un grado di protezione IP67 contro pioggia e neve.
- **Supporto regolabile:** Utilizzate comodamente il cavalletto integrato per posizionare il pannello solare all'angolazione migliore, da 25 a 60 gradi, per ottimizzare la luce solare disponibile.

Energia pulita ed ecologia per avventure all'aperto

Ideato per soddisfare sia lo spirito di avventura all'aria aperta che lo stile di vita tranquillo del fine settimana, il pannello solare PSP200 sfrutta l'energia della natura consentendovi di lasciarvi alle spalle le preoccupazioni. Utilizza la luce diretta del sole per ricaricare la Power Station EZVIZ in modo semplice e affidabile.

Tempo di ricarica medio stimato³

PS300 Power Station	1 × PSP200 Pannello solare	8-16 ore
PS600 Power Station	1 × PSP200 Pannello solare	4- 8 ore



***Prestazioni più elevate
con un tasso di conversione
fino al 23%***



***Richiudibile e portatile
con supporto integrato***



1 La compatibilità dei prodotti aumenterà man mano che verranno messe in commercio altre power station in futuro. L'aspetto del pannello solare varia a seconda del modello acquistato.

2 L'efficienza di ricarica effettiva può essere leggermente superiore o inferiore a seconda dell'intensità della luce solare e di altri fattori ambientali.

3 Il tempo medio di ricarica stimato viene calcolato tenendo conto delle varie condizioni e aspetti ambientali nelle diverse aree geografiche/paesi. In condizioni normali, il pannello solare PSP200 carica la PS300 con una potenza di 45-50 W e la PS600 con una potenza di 180-200 W.

Alimentazione

Tensione a circuito aperto	23,8 V (-5% ,+10%)
Corrente di cortocircuito	10,66 A (-5% ,+10%)
Tensione max.	19,8 V (-5% ,+10%)
Corrente max.	10,1 A (-5% ,+10%)
Potenza max	200 W (-5% ,+10%)

Cella solare

Efficienza	23 %
Tipo	Celle solari monocristalline

Informazioni generali

Temperatura operativa	-20°C ~60°C(-4°F~140°F); Umidità al massimo 90% (senza condensa)
Grado di protezione	IP67
Connettore	MC4
Cavo	14 AWG, 1000 ± 10 mm
Dimensioni del prodotto (chiuso)	647 × 540 × 60 mm
Dimensioni del prodotto (aperto)	2379 × 540 × 33 mm
Dimensioni della confezione	625 × 120 × 720 mm
Peso (con la confezione)	10,1 kg
Peso netto (senza staffa)	8,22 kg

Contenuto della confezione

- PSP200Pannello solare portatile
- Guida rapida

Certificazioni

CE / UKCA / RoHS / WEEE / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.