

Elite Floodlight WiFi

Telecamera di Sicurezza 4K con Faretto Cablata e Visuale Ultra-Grandangolare a 180°

- Illuminazione dimmerabile da 3000 lumen
- Temperatura colore regolabile
- Archiviazione locale, senza costi mensili
- Wi-Fi 6 dual band



Specifications

Video & Audio	
Sensore di Immagine	Sensori CMOS da 1/2,7"
Risoluzione	5120x1552 (8 Megapixel) a 20 fps
Obiettivo	f=2,8 mm fisso, F=1,6
Campo Visivo	Orizzontale: 180° Verticale: 59°
Visione notturna a infrarossi	Fino a 30 metri (100 piedi); LED: 9 pezzi/850nm (Commutazione automatica con filtro IR)
Visione Notturna a Colori	Con fari: 19W 3000 lumen/ 3000K~6500K
Frequenza dei Fotogrammi	Main stream: 2fps - 20fps (Predefinito: 20fps) Sub stream: 4fps - 20fps (Predefinito: 20fps)
Velocità di Codifica	Main stream: 3072Kbps -8192Kbps (Predefinito: 5120Kbps)

	Sub stream: 256Kbps - 2048Kbps (Predefinito: 1024Kbps)
Audio	Audio bidirezionale
Requisiti di Alimentazione	
Requisiti di Alimentazione	CA 100V~240V, 50~60Hz CC 5V 2A (Solo per la configurazione)
Interfaccia	
Porta di Alimentazione	No
Pulsante di Reset	Sì
Slot per Scheda microSD	Supporta una scheda microSD da 512 GB max
Ingresso/Uscita Audio	Microfono e altoparlante integrati
WiFi	
Standard Wireless	IEEE 802.11 ac/ax/a/b/g/n
Frequenza Operativa	2.4GHz/5GHz
Sicurezza Wireless	WPA/WPA2/WPA3
Software	
Browser Supportati	Edge, Chrome, Firefox, Safari
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocolli & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Accesso Utente	Max. 20 utenti (1 amministratore e 19 utenti); Max. 12 stream simultanei (2 stream principali e 10 stream secondari)
Altre Funzionalità	
Avviso Intelligente	Rilevamento del movimento; Rilevamento di persone/veicoli/animali; Avviso di attraversamento linea; Avviso di intrusione in una zona; Avviso di stazionamento in una zona
Record Mode	

	Registrazione attivata dal movimento (predefinita); Registrazione programmata; Registrazione 24/7
Time Lapse	Sì
Compatibilità con Smart Home	Google Assistant
Ambiente di Funzionamento	
Temperatura di Funzionamento	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Umidità di funzionamento	10% ~ 90%
Resistente alle intemperie	IP66
Meccanico	
Dimensioni	174x 184x 295 mm
Peso	1321g
Garanzia	
Garanzia Limitata	Garanzia limitata di 2 anni. Per assistenza, visita https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. LED IR
2. Tappo in silicone
3. LED IR
4. LED IR
5. Spia luminosa
6. Microfono



1. Pulsante di reset
2. Altoparlante
3. Slot per scheda microSD
4. Porta Type-C
5. Copertura

www.reolink.com