

BK-RS08-ES

Bicicletta elettrica ibrida

Bicicletta elettrica ibrida con trasmissione a cinghia in carbonio, display a colori e app integrati



PUNTI SALIENTI

250W Motor

Batteria certificata: 7 Ah 36 V

Trasmissione: Cinghia in carbonio Gates® CDN

Altezza consigliata del conducente: 170-190 cm

Velocità massima di assistenza: 25 km/h

Colore Argento metallizzato

Telaio: 21" Lega di alluminio

Cinque livelli di assistenza alla guida

Sharp Life App control



CARBON DRIVE BELT



Non limitatevi. Ora potete percorrere lunghe distanze in tutta comodità e stile con una e-bike SHARP. Un telaio high-tech e smontabile e una trasmissione di lunga durata tramite una cinghia di carbonio garantiscono l'affidabilità. Il motore da 250 watt vi aiuterà a coprire lunghe distanze in modo economico ed ecologico.

Caratteristiche della bicicletta elettrica

Colore del telaio	Argento
Dimensioni del telaio (pollici)	21
Velocità massima (km/h)	25
Portata massima (km)	fino all'80
Carico massimo (kg)	120
Altezza utente consigliata (cm)	170-190
Alimentazione motore	36V 250W
Posizione del motore	Posteriore
Sensori	Cadenza
Tipo di display	Display LCD a colori TFT impermeabile IP66
Ingresso caricabatterie (VAC/A)	100-240/2
Tempo di ricarica (h)	2-3
Tipo di telaio	Telaio in lega di alluminio
Forcella anteriore	Forcella anteriore rigida in lega di alluminio con montaggio del disco, Asse passante
Pneumatici	700C x28C Kenda® Tires, Presta Valves
Mozzo anteriore	3/8 x13G x36H Asse passante
Raggi	Stainless Steel, 13g
Freni	Tektro® HD-M285 Hydraulic Disc Brakes with 180mm rotors
Leve dei freni	Tektro® HD-M285
Tipo di trasmissione	Belt
Cintura	Gates® CDN™Carbon Belt
Ruota dentata	Gates® CDX™63T
Cassetta	Gates® CDX™22T, Single-speed
Manovella (mm)	170
Pedalen	Wellgo®
Sella	Brown Justek® Urban Saddle
Reggisella	Promax® Aluminum Alloy, Ø30.4mm with Offset
Manubrio	Promax® Aluminum Alloy, 630mm
Stelo	Aluminum Alloy with Integrated Display, Ø31.8
Luci	20lux
Parafanghi	Yes
Coppia del motore (Nm)	40

Informazioni alimentazione elettrica

Requisiti alimentazione elettrica	100V-240V/2A
Spina	Spina CE
Spegnimento automatico	Sì
Adattatore AC esterno	Sì
Certificato marchio di sicurezza	PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS

Informazioni sulla batteria

Batteria (Ah)	7
Batteria (Voltaggio)	36
Ricarica batteria (ore)	2-3
Capacità della batteria (Wh)	252

Informazioni logistiche

Peso unità (kg)	18.3
Scatola regalo, 2 colori	Sì
Dimensione scatola (L x A x P in mm)	1350 x 710 x 225
Peso lordo (kg)	23.6
Unità su pallet UE 1,8 m	6
Dimensioni dispiegato (L x A x P in mm)	634 x 968 x 1750
EAN	5903802468267